



FLY

Idropittura lavabile acrilica
al quarzo per esterni



TRASPIRANTE



IDROPELLENTE



AL QUARZO



CONFEZIONI DISPONIBILI



0,75L



5L



14L



DESCRIZIONE

Prodotto alla farina di quarzo e resine acriliche ad altissima resistenza. Ottimo potere impermeabile ed isolante. Formulato per resistere alle intemperie, agli sbalzi termici e ai raggi UV.



VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- ✓ Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- ✓ Ottimo potere impermeabile ed isolante
- ✓ Resistente agli sbalzi termici e ai raggi UV
- ✓ Traspirante
- ✓ Idrorepellente
- ✓ Al quarzo
- ✓ Lavabile
- ✓ Aspetto opaco e uniforme



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su fondi NUOVI: spazzolare e spolverare la superficie da trattare. Imprimere con un ISOLANTE ACRILICO.

Su fondi FRIABILI o VECCHI: spazzolare, spolverare fino a rimuovere muffe CON LA SOLUZIONE SANIFICANTE, incrostazioni, polvere e vecchie applicazioni di pittura non saldamente ancorate. Stuccare imperfezioni sulla superficie se necessarie. Consolidare con ISOLANTE AL SOLVENTE.



CONSIGLI E AVVERTENZE



Teme il gelo. Conservare il prodotto ben chiuso, in un luogo fresco e con temperature non inferiori a 5 °C.



NOTE LEGALI

Le informazioni riportate sono basate sulle conoscenze tecniche disponibili.
Le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro controllo: si consiglia pertanto di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.
La presente scheda tecnica sostituisce le precedenti.



CAMPI DI APPLICAZIONE

Indicato per facciate esterne, terrazzi, balconi, cornicioni ed altri elementi architettonici. Applicabile su numerose superfici (intonaci, mattoni, cemento, pareti rasate a stucco, cartongesso...).



APPLICAZIONE

8-10 m²/l per mano



+20%
(in volume)



RESA

8-10 m²/l per mano



ESSICCAZIONE

Fuori tatto: 2 ore a 20 °C | Completa: 24 ore a 20 °C



ASPETTO E COLORE

- Bianco opaco
- Basi per tintometro



CONFEZIONI

0,75L • 5L • 14L



DIRETTIVA 2004/42/CE

Pitture per pareti esterne di supporto minerale.
Valore limite UE per questo prodotto (Cat. c/BA):
75 g/l (2007); 40 g/l (2010).
Questo prodotto contiene al massimo 25 g/l COV

